



ALLNET ALL-CAM2388-LVE

3.0MP Mini Dome Netzwerk Kamera

- 3 Megapixel
- HD Echtzeit Video
- 3D DNR & DWDR & BLC
- 10m IR LED Reichweite
- SD Karten Slot (max. 64GB)
- IP 66 Gehäuse für Outdoor Einsatz
- Vandalismusgeschützt
- Stromversorgung über PoE
- ONVIF Support

Artikel: 114619



Die ALLNET ALL-CAM2388-LVE Outdoor Full HD-Kamera bietet als 3 Megapixel Kamera im Mini Dome Format hochauflösende Aufnahmen im Außenbereich. Dank IP66 Standard, Vandalismus-geschütztem Gehäuse und Infrarot LEDs mit bis zu 10 Metern Reichweite lassen sich auch im Außenbereich hochauflösende Aufnahmen erreichen.

Zusätzlich lassen sich über den integrierten SD-Karten Slot auch Aufnahmen direkt auf der Karte ablegen und somit auch Orte ohne Internetverbindung überwachen.

Technical data	
Kamera	
Image Sensor:	1/3" progressive scan CMOS
Helligkeit:	0.19lux @ F2.0, AGC on 0 lux with IR
Shutter:	1/30s ~ 1/100,000s
Linse:	4mm@F2.0, angle of view: 75.8°
Tag & Nacht	ICR
Digital Noise Reduction:	3D DNR
Wide Dynamic Range	Digital WDR
Kompression	
Video Kompression:	H.264 / MJPEG
H.264 codec profile:	Main profile
Bit rate:	32 Kbps ~ 16Mbps
Dual stream:	Ja
Bild	
Maximale Bild Auflösung:	2048 x 1536
Frame Rate	60Hz: 15fps (2048 x 1536), 30fps (1920 x 1080), 30fps (1280 x 720)
Bild Einstellugen:	Saturation, brightness, contrast adjustable through client software or web browser
BLC:	Zonenabhängig konfigurierbar



Technical data

Netzwerk

Netzwerkspeicher:	Built-in Micro SD card slot, up to 64 GB, NAS
Alarm trigger:	Motion detection, tampering alarm, network disconnect, IP address conflict, storage exception, storage error
Protokolle:	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1x, Qos
Systemkompatibilität:	ONVIF, PSIA, CGI
Weitere Funktionen:	Flickerless, dual stream, heartbeat, mirror, user authentication, video mask, watermark
Schnittstellen:	1xRJ45 10M / 100M Ethernet Port

Allgemein

Umwelt:	-30 °C ~ 60°C, Luftfeuchtigkeit 95% (nicht kondensierend)
Stromversorgung:	12 VDC ± 10% , PoE (802.3af)
Stromverbrauch:	Max. 7W
Gehäuseklasse:	IP66
Reichweite IR LED:	Bis zu 10m
Abmessungen:	990 x 975 x 465 mm (B/H/T)
Gewicht:	250g

Beispiel Bilder Outdoor:



Beispiel Bilder Indoor:

